



**BECONA**  
BEKISTINGSTECHNOLOGIE



**BECONA**  
BEKISTINGSTECHNOLOGIE



BECONA nv.  
Industrieterrein 2/6 | I.Z. Webbekom 2022 | 3290 Diest  
T. 013-460 160 | F. 013-460 169 | E. info@becona.be | W. www.becona.be

BECONA VERBRUIKSGOEDEREN

STABIËL | FLEXIBEL | EENVOUDIG | VEILIG | VOORDELIG

### BOUWFOLIE

- B= 4m - D= 20micr. - L= 50m



### AFSTANDHOUDERS ONDER DE WAPENING (HORIZONTAAL)

- A** • ZZ Trapeziumstaven in gewapend beton 80cm  
H= 40mm - L= 80cm - 0,85kg/st - 500st/pallet
- B** • Rechthoekige betontegel  
H= 45mm - L= 60 x 200mm - 1500st/pallet
- C** • PVC Afstandhouder  
H= 30mm - L= 2500mm - 3000m/pallet



### BEKISTINGBUIJSJES / WATERKEERBUIS

- A** • Vezelbeton buis D22  
L= 28cm - L= 33cm - 30st/pak  
L= 128cm - 300st/pak
- Vezelbeton doppen D22  
L= 20mm - Ø= 22mm - 1000st/pak
- Vezelbetonlijm  
1kg/pot
- B** • PVC Waterkeerbuis "OPTI+" (incl. stop **B1**)  
L= 200mm - 100st/pak  
L= 300mm - 100st/pak  
L= 350mm - 75st/pak  
L= 400mm - 75st/pak
- C** • RS PVC afstandbus  
L= 2000mm - Ø= 22mm  
100m/pak
- C1** • Drukkonen  
Ø= 22mm  
500st/pak

- C2** • Swellseal plug  
Onbeperkt houdbaar  
Ø= 22mm - L= 25mm
- C3** • PVC waterdichte Konus  
Ø= 22mm - 500st/pak
- C4** • PVC gekartelde dop  
Ø= 22mm - 500st/pak
- C5** • PVC dop "Flupp"  
Ø= 22mm - 500st/pak



### AFSTANDHOUDERS TUSSEN DE WAPENING

- A** • A-stoelen  
Van H= 50mm tot 200mm - L= 2000mm - 2000st/pallet
- B** • UNI afstandhouder (verticaal)  
Betondekking 20-25-30-35-40 en 50mm  
Verpakking 1000-500-200-125 en 100st/pak
- C** • DUO afstandhouder (verticaal)  
Betondekking 15-40mm  
Verpakking 100st/pak



### WATERKEERPLATEN

- A** • Verzinkt op rol  
H= 200mm - D= 0,63mm - L= 30m - 1kg/m
- B** • Plaat  
H= 200mm - D= 1,5mm - L= 3m - 2,4kg/m
- C** • PVC op rol  
H= 150mm - L= 25m - 0,42kg/m



### MUURDOORVOER PVC BUIZEN

- A** • PUR muurdoorvoer  
L= 240mm - Ø= 110-125-160
- B** • PUR muurdoorvoer verlengstuk  
L= 60mm - Ø= 110-125-160
- C** • Energiesteen  
L= 300mm  
L= 350mm  
L= 400mm



### FORMBOXEN

- A** • FX150D-D08/150\*15
- B** • FX50S-D08/150\*15



### ZWEL-AFDICHT MATERIALEN

- A** • Bentorub + Bentosteel  
H= 20mm - B= 25mm - L= 5 x 6m - 30m/doos
- B** • Swellseal Mastic WA  
Standaard koker 310cc - 12st/doos
- C** • Swellseal plug  
Onbeperkt houdbaar  
Ø= 22mm - L= 25mm  
64st/verpakking - 320st/doos
- D** • Aquatek Labuthix  
Latex-bitumen emulsie als buitenafdichting  
25kg/kunsof emmer
- E** • Omnitek RM Fiber  
Waterdicht herstelmortel  
25kg/zak



### BINDLASSEN & DRAADBINDER

- A** • Bindlassen  
D= 1,2mm - 1000st/pak
- B** • Draadbinder



### ONTKISTINGSOLIE / DRUKSPROEIER

- A** • BECUOIL: speciaal voor kunststof beplating  
25L/bus
- B** • Professioneel druksproeier  
10L vulinhoud  
6bar bedrijfsdruk  
Breedstraalsproeikop 0,67mm - 90°

